



TUOTETYYPPI	TEKNOL AQUA 1410-01 on vesiohenteinen puunsuoja-aine. Sisältää lahon-, sinistymisen- ja homeenestoaineita.
KÄYTTÖ	<p>Puusepäntuotteiden (esimerkiksi ikkunoiden ja ulko-ovien), hirsimökkien ja muun käsittelemättömän puun pohjustukseen EN 335:1 riskiluokan 3 mukaan.</p> <p>Käytetään EN 599:1 mukaisesti teolliseen levitykseen.</p> <p>Pitempiaikaisessa ulkokäytössä suositellaan aina jälkikäsitteilyä pigmentoidulla pintakäsittelyaineella.</p> <p>Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.</p>

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	5 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 50 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 10 g/l
Riittoisuus	8 - 11 m ² /l Määrä voi vaihdella riippuen levitystavasta ja puualustasta.
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH - käsittelykuiva	1 h kuluttua Kuivumisaika riippuu alustasta, kalvonpaksuudesta ja kuivumisolosuhteista (lämpötila, suhteellinen kosteus, ilmanvaihto).
Ohenne, välineiden pesu	Käytetään lahonsuojaukseen ohentamattomana. Tilapäiseen sinistymä- ja homesuojaukseen ohennetaan suhteessa 1 : 1 vedellä. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja synteettisellä pesuaineella.
Värisävyt	Väritön

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 15 %.

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsittely

Käsittelymenetelmiksi sopivat valelu ja kasto.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
